

PLAZA 925 Emergency-Set



Technische Daten:

| | |
|---|------------------------------|
| LED Leistung | 30W |
| Spannung Ladung | 230VAC |
| Akku | LI-ION 12Ah 36VDC |
| Leuchtdauer | 100% 10h / 50% 18h / 10% 35h |
| Lichtstrom | 100lm/W |
| CRI-Index | Ra > 80 |
| Ø LED Lebensdauer bei 20°C | > 50.000 Std. |
| Lichtstromverlust | < 10% |
| LED Schaltfestigkeit | > 1 Mio |
| Farbtemperatur | ca. 5.500K |
| Temperatur-Einsatzbereich | -10°C bis +40°C |
| Material Gehäuse + Reflektor | Aluminium |
| Farbe LED Strahler | schwarz |
| Farbe Stativ | silbergrau |
| LED Strahler Glas | 5 mm Sicherheitsglas |
| Schutzart / Schutzklasse Leuchte und Akku | IP65 / III |
| Schutzart / Schutzklasse Ladegerät | IP44 / I |
| Gewicht inkl. Flightcase | ca. 25 kg |
| Abmessungen Flightcase L x B x H | 1250 x 430 x 230 mm |

Produkteigenschaften:

- schnell und einfach aufzubauen
- geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute
- minimale Temperaturentwicklung
- extrem schaltfest (> 1 Mio)
- wartungsfrei
- keine UV/IR-Strahlung
- stoß- und vibrationsunempfindlich

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

Katastrophenschutz, Baustellen, Revisionen, Veranstaltungen, . . .

Geeignet für alle Bereiche, die eine flächige Grundausleuchtung erfordern.

| EDV-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|---------|---|--|
| 840124 | 925.MOBILE.FLOOD.LED.30W.CW.IP65.EMERGENCY.SET.NZ.2014.M | NOTLICHT-SET 30Watt mit dimmbarem LED-Strahler, coolw. 5500K, mit Stativ im Flightcase fahrbar, Akkupack Lion 36V 12Ah |
| 840127 | 925.MOBILE.FLOOD.LED.30W.CW.IP65.EMERG..SET.NZ.OFC.2014.M | NOTLICHT-SET 30Watt mit dimmbarem LED-Strahler, coolw. 5500K, mit Stativ ohne Flightcase, Akkupack Lion 36V 12Ah |
| 840126 | 925-MOBILE-FLOOD.LED.30W.CW.IP65.EMERGENCY.SET.2014.CASE | Ersatzkoffer für Emergency Set |

Lichtstärkeverteilung (bei 30W)

