

Vollgummi Universalgehäuse

Steuerkästen für Tunnel-Kameras - S6 Semmering

Kd. Nr. 141960



Vollgummi Universalgehäuse:

Für den Einsatz als Steuerungskästen von Tunnelkameras können unterschiedliche Größen bzw. Baureihen gewählt werden. Hier einige Beispiele mit Abmessungen:

Baureihe	Abmessungen (LxBxH)
1010	100 x 100 x 65 mm
1212	125 x 125 x 76 mm
1616	160 x 160 x 90 mm
1812	180 x 125 x 90 mm
2516	250 x 160 x 90 mm
3020	300 x 200 x 110 mm
3800	360 x 250 x 133 mm

Besonderheiten der GIFAS-Vollgummi-Gehäuse

- Alterungs- und witterungsbeständig
- UV- und ozonbeständig
- Abgasbeständig
- Beständig gegen chemische Einflüsse (Öle, Fette, zahlreiche Laugen und Säuren)
- Halogen- und siliconfrei
- Staub- und strahlwasserdicht (IP 65)
- Bruchfest, schlagfest, vandalensicher
- Keine Kondenswasserbildung (auch bei starken Temperaturschwankungen)
- Hohe Temperaturbeständigkeit (-30° bis + 80°C)

06/2006