

GDL - GIFAS DiscLED 300W 100° 230V



GDL - GIFAS DiscLED

Die kompakte Großflächenleuchte mit einer Ausleuchtungsfläche von 500m² (Radius 25m bei Verwendungshöhe von 4 Metern). Die GIFAS DiscLED kann stehend am Stativ (nicht im Lieferumfang enthalten) montiert werden. Durch die Neigung des Leuchtenkopfes ist es möglich die Ausleuchtung in eine Richtung zu lenken.

Technische Daten

Eingangsspannung	100-270VAC
Lichtquelle:	SMD-LEDs
Abstrahlcharakteristik:	100° - mit diffuser Abdeckung
Systemleistung:	310W
LED Leistung:	300W
Lichtstrom:	39.000lm
System Effizienz:	130lm/W
Lichtfarbe:	5.000K coolwhite
CRI (Farbwiedergabeindex):	RA >80
L80/B50	>50.000h
Dimmung:	nein
Schutzart:	IP65 - zum Einsatz im ungeschützten Außenbereich
D-Kennzeichnung:	nein
Schutzklasse:	I
Stoßfestigkeit:	IK08
Temperatur-Einsatzbereich:	-40°C bis +50°C
Gehäuse:	Aluminium
Gehäuseoberfläche:	Beschichtung
Gehäusefarbe:	grau / schwarz
Abdeckung:	PMMA
Gewicht:	ca. 7,8kg
Schwenkbereich Stativaufnahme:	+/- 45°
Zuleitung:	5m H05RN-F 3G1,0mm ²
Abmessungen D x H:	400 x 313 mm (inkl. Stativaufnahme)

Produkteigenschaften:

- hohe Lebensdauer
- rostfreie Polyesterbeschichtung
- voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- geringer Energieverbrauch
- minimale Temperaturentwicklung
- extrem schallfest
- keine UV/IR-Strahlung
- stoß- und vibrationsunempfindlich
- kompakte Bauform
- universell einsetzbar



EDV-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
840879	GDL.300W.CW.230VAC.IP65	GIFAS DiscLED 300W, IP65, 5000K, IK08, 39.000lm, Abstrahlwinkel 100°, mit 5m Anschlussleitung H05RN-F 3x1mm ² , inkl. Tragetasche
133940	STATIV.TRAGLAST.85KG.190-400CM. INKL.TRAVERSE.KURBEL	Stativ Dreibein mit Kurbel, H min.190cm, H max.400cm, max. belastbar bis 85kg
840884	GDL.STATIVADAPTER.37MM	Stativadapter 37mm inkl. T-Schraube 20mm für GIFAS DiscLED