



GIFAS TEC - LED Universal Lichtbandmodul für die Umrüstung gängiger Lichtbandsysteme

Optional:
- dimmbar über DALI 2



LED Universal Lichtbandmodul

Ob für Produktionsstätten, Lagerhallen oder Verkaufsflächen – mit dem universellen LED-Lichtbandmodul können Sie bestehende gängige ein- und zweiflämmige T5- und T8-Tragschienen zukunftsicher sanieren und exakt auf Ihre Lichtenforderungen abstimmen. Je nach Bedarf lässt sich die Farbtemperatur (3.000K - 5.000K) und die Leistung unkompliziert per Schieberegler auswählen, was maximale Flexibilität bei Leistung und Lichtfarbe ermöglicht. Die konstante Lichtausgabe (CLO) gewährleistet über die gesamte Lebensdauer ein gleichbleibend hohes Lichtniveau.

Die schnelle und werkzeuglose Montage bzw. Demontage erfolgt mithilfe des Click-Slide-Systems, was Ihnen wertvolle Zeit spart. Einfache Klick-Verriegelung ist kompatibel mit nahezu allen Lichtbandherstellern und ermöglicht eine Umrüstung durch eine Person.

Produkteigenschaften

- Einfachste Montage und Demontage durch Click-Slide-System
- Auswahl der Lichtfarbe per Schieberegler an der Leuchte
- Softstart und automatische Lichtstrom-Anpassung (CLO)
- Werkzeugloser Phasenwechsel durch Schieberegler
- 7-stufige Leistungsregulierung von 25 - 75W per DIP-Schalter
- Komplett integrierte, unabhängige Durchgangsverdrahtung
- Integrierte Absturzsicherung
- Maximal kompatibel zu vielen gängigen Tragschienen

Technische Daten

Betriebsspannung	230VAC
Systemleistung	25W - 75W
Lichtstrom	
75W	11.495 - 12.298lm
65W	10.050 - 10.847lm
60W	9.458 - 10.095lm
55W	8.865 - 9.343lm
45W	7.224 - 7.679lm
35W	5.661 - 6.037lm
25W	4.100 - 4.340lm
Abstrahlwinkel	120°
CRI-Index	Ra > 80
L80/B10 (Ta 25°C)	60.000h
Schutzart / Schutzklasse	IP20 / I
Temperatur Einsatzbereich	-20°C bis +50°C
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gewicht	ca. 1,6 kg
Abmessung (LxBxH)	1.527 x 65 x 50 mm

Kompatibel mit folgenden Herstellererien:

- AEG (MAXOS), Fluolite (TRX/TRZ), LITE Licht (Q-Rail/TS), Philips (MAXOS, TTX200/TTX400), Regiolux (SDT/SPT/SMT), RIDI (VLT/VLG/SLG), Siteco (DUS/Modario), VEKO (PNR), Trilux (E-Line), Zumtobel (Zx1/Zx2)

EDV-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
142209	GIFAS.TEC.LED.MODUL.230VAC.25-75W.120°.WS.RAL9003	LED Universal Lichtbandmodul ws, 7 Stufen-Einstellung 25-75W mit DIP-Schalter Farbtemperatur: 3000K, 4000K, 5000K einstellbar

Zubehör / Ersatzteile

EDV-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
142210	GIFAS.TEC.LED.MODUL.BLINDABDECKUNG.ALU.WS.RAL9003.CLICKSYSTEM	Blindabdeckung für LED Universal Lichtbandmodul, Weiß RAL9003, Aluminium inkl. Click-Slide-System, 1.527x65x20 mm
142211	GIFAS.TEC.LED.EINSPEISUNG.5x2,5qmm.MIT.STECKVERBINDER	Einspeisung, Stecker mit Schnellklemmen, Verdrahtung 5x2,5 mm²
142212	GIFAS.TEC.LED.VERBINDUNGSLEITUNG.1,5M.5x2,5qmm.BEIDS.STECKVERBINDER	Verbindungsleitung, beidseitig mit Stecker, Verdrahtung 5x2,5 mm², Länge 1,5 m
142213	GIFAS.TEC.LED.VERBINDUNGSLEITUNG.3M.5x2,5qmm.BEIDS.STECKVERBINDER	Verbindungsleitung, beidseitig mit Stecker, Verdrahtung 5x2,5 mm², Länge 3 m